有组织废气

Jiangsu Huhuan Test Co.,Ltd

说　　明

司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负责并对委托单位所

供的样品和技术资料保密。

2. 报告涂改或缺少检验检测专用章、骑缝章及签发人签字无效，报告未加盖本公司检验检测专用章、骑缝章

及无资质认定章（CMA）视为无效。

3. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

4. 委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

5. 对无法保存、复现的样品不受理申诉。

6. [illegible]

检测委托受理电话：19979270001

检测服务[illegible]：15779286223

[illegible]

签发人职位：授权签字人

（检验检测专用章）

	50mg/m³<排放浓度≤100mg/m³时，相对误差不超过±25%	颗粒物CM
	烟气湿度＞5.0%时，相对误	超过±1.5%

有组织废气在线监测设备比对报告

监测点位：[illegible]　　日期：2[illegible]年12月14日

CEMS主要仪器型号

仪器名称	型号	原理	制造单位
[illegible]	[illegible]M-5	紫外差分吸收光谱	抚[illegible]

[illegible]化硫	2[illegible]	20.9	mg/[illegible]	[illegible]	绝对误差不超过±17mg/m³	达标
氮氧化物	168.028	146.3	mg/m³	22	绝对误差不超过±41mg/m³	达标
[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	绝对误差不超过±10%	[illegible]
氯化氢	23.763	4.7	mg/m³	19	/	
一氧化碳	0.087	0.3	%	-0.21		

第二次	20.569	20.0	第二次	22.710	23.18
第三次	9.264	12.0			

第一次	140.586	141.3	第一次	142.880	143.2
第二次	219.445	146.9			

第三次	15.247	7.0	第三次	0.065	0.0
第四次	31.914	3.3	第四次	0.011	0.4
第五次	10.145	3.4	第五次	0.108	1.0
第六次	17.917	3.4	第六次	0.092	0.0
平均值	23.763	4.7	平均值	0.087	0.3

使用仪器名称	型号	编号	原理	方法依据	参比方法
二氧化硫	烟尘(气)测试仪	ZR-3260D	JH2019-CY-006	定电位电解法	HJ 57-2017

报告结束***