江西省贝源检测技术有限公司

（盖章）

报告声明

业指令执行。

2、报告无骑缝公章或涂改或未盖“CMA 标识、骑缝章、检验检测专用章”均无效。

电话：[illegible]

[illegible]

一、检测说明

受鄱阳县绿色新能源再生能源有限公司委托，对该单位的废水、固体废物和废气进行检测。

单位地址：江西省上饶市鄱阳县双港镇

联 系 人：陈涛

联系电话：

续表 1 检测项目一览表

项目类别	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
		KQ202307125001	颗粒物	检测 1 天，每天检测 1 次，连续采样 1 小时
	厂界上风向	KQ202307125002	VOCs	
		KQ202307125003	颗粒物	
	厂界下风向 1 号	KQ202307125012	VOCs	

（GB/T 14902-1994）

JX-BY(a)-14

贝源检测技术有限公司
Best Testing Technology Co., Ltd.
Tel:0793-8603[illegible] Web:www.jxbytest.com
江西省
Jiangxi By

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
	铅	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪	4.2μg/L
	镉	电感耦合等离子体质谱法		
	砷	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解	原子荧光光度计 AFS-8530/	0.10μg/L
	铅			0.008μg/m³
	镉			0.2μg/m³
废气	铅	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	自动烟尘（气）测试仪ZR3260/ JX-BY(c)-51(03)	0.2μg/m³
	总铬			0.3μg/m³

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	检出限

五、参考标准

表4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
废水	废水调用池	pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、[illegible]氮、汞、铅、镉、砷、总铬、六[illegible]价铬	《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB [illegible]
飞灰固化物	[illegible]	含水率、[illegible]总汞、[illegible]总铜、总锌、总铅、总镉、总砷、总铜	《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889-2008、《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007
有组织	焚烧炉废气处理后排放口	汞、镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014
[illegible]	[illegible]下风向[illegible]	[illegible]	[illegible]二噁[illegible]标准

检 测 报 告

检测频次	第二次	第二次	第二次

镍，mg/L	/	0.0292	0.5
砷，mg/L	/	7.27×10^{-3}	0.3
氰化物，mg/L	/	0.0614	4.5

表 7 有组织废气检测结果

项目类别	有组织废气	检测类别	□送检 □委托抽/采样
采样时间		2023.07.12	

样品类别	无组织废气	检测类型	已送检	已委托抽采样	
采样时间	2023.07.12				
环境条件	天气状况：晴；风向：西南；风速：2.2~2.8m/s；大气压：99.63~99.97kPa；气温：				

	第三次	0.001L	0.001	0.001	0.001L	—
硫化氢，mg/m³	第三次	0.001L	0.001L	0.001	0.001L	—
	第四次	0.001L	0.002	0.001L	0.002	—
	最大值	0.001L	0.002	0.001	0.002	0.06