221412341746

项目

委托

检测

报告

1. 报告无

2. 报告

3. 对本

公司提出，

4. 由委

对样品来源负

5. 未经

报告复印件应

6. 除客

录档案保存期

7. 除客

的样品均不再

8. 本报

一. 任务来

受江西
色东方再生
我公司依据国
人员于 2023

二. 检测方

检测类别	检测点位	检测项目
有组织废气	炉废气排放	二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、氟化物、氮氧化物（以NO2计）、氧含量（%）、颗粒物、烟气温度（℃）、烟气湿度（%）、烟气流速（m/s）

注：以上检测方案为

三. 检测分

3.1 参比方法

检测类别	检测项目	检测方法、依据
有组织废气	二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、氟化物、氮氧化物（以NO2计）、氧含量（%）、颗粒物、烟气温度（℃）、烟气湿度（%）、烟气流速（m/s）	固定污染源废气

3.2

检测分	系统名称
CE	仪器名称
MS	系统
EM	S 系统
C	物分析仪
颗	硫分析仪
氧	化物分析仪
化	量分析仪
氧	气流速
氮	气温度
氧	气湿度
含	氧化碳
炉	化氢
炉	
炉	
氯	

保证及控制

四、

污染源烟气	
固	求如下：
《	
表 2	测项目
中	
氧	化硫 CEMS
氮	化物 CEMS
氧	它气态
	污染物
氧	气 CEMS

检

颗粒

流速

温度

湿度

五、质量

严

定

污

氮

（

见

系

参

本

行

严

检

照《固

源

规

测

续

程

中

11:22~11:51	4.0	142	13.9	22.1	0.8	141.6	13.3	23.9

[illegible]

日期	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	氧含量（%）	[illegible]	[illegible]
2023.3.14	焚烧炉废气排放口	11:15~11:19	98	264	7.4	<3	58.9	105.3	260.1	7.2	0.2	63.3
		11:55~11:59	18	273	9.3	<3	40.5	[illegible]	270.5	9.3	0.5	38.3
		12:38~12:42	29	261	9.8	<3	43.3	33.9	257.7	9.6	0.7	42.0
		13:18~13:22	30	242	9.8	<3	49.8	34.6	259.4	9.5	0.5	48.6
		14:00~14:04	26	278	9.7	<3	58.8	32.3	273.6	9.4	0.5	60.9
		均值	40	266	9.0	<3	49.3	46.9	266.3	8.9	0.5	49.5

6.3

焚烧炉废气排放口有组织废

检测项	参比方法	C
颗粒物（mg/m³）	4.2	
烟气温度（℃）	142	1
烟气流速（m/s）	14.2	1
烟气含湿量（%）	23.4	2
烟气湿度		
二氧化硫（mg/m³）	40	4
氮氧化物（mg/m³）	266	2
氯化氢（mg/m³）	9.0	
氟化氢（mg/m³）	19.3	4

结论：上述 8 项指标均符合《固废焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）要求。

编制日期 2023.3.17

附件 质量控制措施

附表

设备名称及型号	校准项目	标准值 (mg/m^3)
大流量烟尘（气）测试仪（YQ-03000-D (C-C-029-03)）	SO_2	50
	NO	200
	CO	200
	NO_2	99.5

注：示值误差的技术要求：±5.0%

表 2

样品类型	检测项目
有组织废气	氯化氢（mg/m

表 3 有证

样品类型	检测项目	
有组织废气	氯化氢（mg/L）	22101

表 4 标

样品类型	检测项目
有组织废气	氯化氢

附图 现场检测照片