HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-02/D/1



邮编:450001

声 明

一、 本报告[illegible]加盖“河南省政[illegible]

[illegible]

缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

三、 本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。

四、 本报告内容经涂改、增删无效。

五、 由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。

六、 未经本公司同意，本报告[illegible]涉及商业推广的行为。特此声明

用作商业指定用途的，本公司将依法追究其责任。

检 测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2023 年 6 月 8 日
委托编号	ZYTHJ20230535	检测依据	详见检测结果备注

四、检测分析方法

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称	仪器设备名称	检出限
废气	臭气浓度	比较现场法	--	--
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	紫外可见分光光度计 TU-1901	0.01mg/m³
	硫化氢	空气质量 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 14678-1993	紫外可见分光光度计 TU-1901	0.001mg/m³
	臭气浓度	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93

检　测　报　告

检测点位	检测项目	检测频次	检测结果（臭气浓度：无量纲）			排气筒高度（m）
			标干流量（m^3/h）	实测浓度（mg/m^3）	排放速率（kg/h）	
	臭气浓度	第一次	4.56×10^4	412	/	
		第二次	4.25×10^4	475	/	
		第三次	4.69×10^4	549	/	
		平均值	4.50×10^4	479	/	
排气筒出口	氨	第一次	4.56×10^4	4.85	0.221	25
		第二次	4.25×10^4	4.58	0.195	
		第三次	4.69×10^4	5.62	0.264	
		平均值	4.50×10^4	5.02	0.226	
	硫化氢	第一次	4.56×10^4	2.36	0.108	
		第二次	4.25×10^4	2.99	0.127	
		第三次	4.69×10^4	2.47	0.116	
		平均值	4.50×10^4	2.61	0.117	

	硫化氢	4.56×10^4	21.1	2.0	
		4.56×10^4	21.6	2.0	

编　制