BYTEST
贝源检测

CMA
171412345634

检 测 报 告



报 告 声 明

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 1 检测项目一览表

检测点位	检测项目	检测频次	检测分析方法	检测仪器	检出限
有组织	汞及其化合物	自动监测	光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保	自动烟尘（气）测试仪 ZR3260/JY-PY(A)-5403	0.002mg/m3

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

排放口名称	检测项目	检测	温	含湿量	流速	含氧量
烟气参数	焚烧炉废气处理后排放口	汞	小时	144.0	18.21	15.6	9.1

铊	均值	101224	8×10^{-5}	7×10^{-6}	4.0×10^{-7}	/
镉、铊		101224	9.01×10^{-5}	7.65×10^{-5}	9.1×10^{-6}	0.1

焚烧炉废气排放口氧量为 11%。

续表 5 废气检测结果

治理设施	废气经布袋除尘干法脱硫+半干法+活性炭吸附处理后由80m高排气筒排放。						
烟气参数	排放口名称	检测项目	检测频次	烟温（℃）	含湿量（%）	流速（m/s）	含氧量（%）
	焚烧炉废气处理后排放口	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍、锡、铊、汞	小时均值	143.5	10.72	17.1	9.9

排放口	铜	均值	101224	4.08×10^{-3}	3.46×10^{-3}	4.1×10^{-4}	/

附图：





现场采样照片