贝 环境检测字（2024）第 H0148 号

BYTEST
贝源检测

171412340674

江西省贝源检测技术有限公司

检 测 报 告

Testing Report

检申请。对于性能不稳定的样品，恕不受理复检。

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对其[illegible]废水、固体废物和废气进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

单位地址：江[illegible]

焚烧炉废气处理后排放口	FQ20240109[illegible]6102	镉、铊、钴、锑、铅、铬、锡、铜、锰、镍及其化合物	检测1天，每天检测1次，连续采样1小时	废气

测技术有限公司
ting Technology Co.,Ltd
Tel:0793-8698708 Web:www.jx-bytest.com
江西省贝源检
Jiangxi Bytest Tes

		臭气浓度	检测 1 天，每天检测 4 次
	KQ202401106130	VOCs	每天检测 1 次，连续采样，小时
	KQ202401106126~6129	氨	检测 1 天，每天检测 4 次
	KQ202401106122~6125	硫化氢	1 小时内采 4 个样
无组织废气	KQ202401106131~6134	臭气浓度	检测 1 天，每天检测 4 次
	KQ202401106141~6145	颗粒物	检测 1 天，每天检测 3 次
		硫化氢	1 小时内采 4 个样

公检出限见表 2。

江西省贝源检测技术有限公司
Jiangxi Bytest Testing Techgology Co., Ltd
Tel:0793-8698708 Web:www.jx-bytest.com

	度法（HJ 535-2009）	752N[illegible]-BY(a)-13	0.025mg/L
废水			
铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等[illegible]		0.09[illegible]/L
铍			0.7μg/L
铜	固体废物 金属元素的测定 电感耦	电感耦合等离[illegible]	2.5μg/L

固体废物				
固体废物	汞	微波消解/原子荧光法（HJ 702-2014）	AFS-8530/JX-BY(a)-24	0.02μg/L
固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测			原子荧光光度计	

	（HJ 1263-2022）			125D-1CN/JX-BY(a)-20
	环境空气 挥发性有机物的测			
	环境空气和废气 氨的测定			环境空气颗粒物综合采样器
				ZR-3922[
				张运浩、陈云

五、参考标准

表 4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
		含水率、浸出液（总汞、总铜、	

六、检测结果

表 5 废水检测结果

项目类别	废水	检测类型	自送样	环境样品采样
采样时间	2024.01.10			
样品性状	均为微黄、微臭、无浮油、微浊。			
检测项目	检测结果			
	第一次	第二次	第三次	
采样点位及编号	FS20240110	FS20240110	FS20240110	标准限值
pH 值，无量纲	7.0	6.9	6.9	6.5-8.5
氨氮，mg/L	0.264	0.221	0.310	0.265	10
总铬，mg/L	7.8×10^{-4}	5.7×10^{-4}	5.0×10^{-4}	6.2×10^{-4}	0.1

水，mg/L	/	2×10^{-5}L	0.05
铜，mg/L	/	0.0406	40
锌，mg/L	/	0.26	100

表7，有组织废气检测结果

项目类别	有组织废气	检测类别	自行检	采样方式	手工抽气采样
采样时间	2024.01.09				
治理设施	废气经布袋除尘+干法脱硫(生石灰+活性炭吸附)处理后由[illegible]m高排气筒排放				

检测点位	检测项目	频次	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次
废气处理后排放口	汞	均值	91265	1.70×10⁻³	1.25×10⁻³	1.6×10⁻⁴
	砷		91265	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	铬		91265	0.0274	0.0201	2.5×10⁻³
	镉		91265	2.64×10⁻³	1.94×10⁻³	2.4×10⁻⁴
	铊		91265	9.20×10⁻⁵	[illegible]	[illegible]
	铅		91265	5.00×10⁻³	3.68×10⁻³	4.6×10⁻⁴
	锑、砷、铅、铬		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

采样时间	2024.01.10					
环境条件	天气状况：晴；风向：西南；风速：1.2~2.2m/s；大气压：102.03~102.14kPa；气温：11.6~12.5℃，湿度：67.6~72.4%					
检测项目	检测频次	厂界无风	厂界下风	厂界下风	厂界下风	标准限值
	第一次	12	17	17	18	——
	第二次	11	16	18	16	——
氨，mg/m³	第三次	0.01L	0.05	0.08	0.09	——

续表 8 无组织废气检测结果

项目类型	无组织废气	检测类型	日常检 □重点排污单位
环境条件	风速：1.7~2.9m/s；大气压：100.97~101.09kPa；气温：24.6~27.6℃；湿度：52.8~65.7%。		

检 测 结 果

检测项目	采样点位 / 检测频次	厂界上风向	厂界下风向 1 号	厂界下风向 2 号	厂界下风向 3 号	标准限值 mg/m³
	第一次	0.001L	0.002	0.001	0.001	



