江西省贝源检测技术有限公司

检 测 报 告

Test Report

样品类别：

检测类型：

报告日期：

委托检测

检验检测专用章

报 告 声 明

[illegible]

[illegible]

3、报告无签发人签名、或涂改、或未盖"CMA 标识、骑缝章、检验检测

4、委托送检的检测样品由委托方自行采样并送检，委托送样的样品信息和资料

5、对本报告若有疑问，请向本公司咨询，委托方申请查阅或复制本报告

[illegible]

1、检测点位、样品编号、检测项目及频次见表 1。

表 1 检测项目一览表

废气	后排放口	FQ20240808002	镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴	每天检测 1 次，[illegible]
无组织	[illegible]	光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003 年）第五篇第三章七（二）	ZR3260/ JX-BY(QF-31(01))	0.003μg/m³
			原子荧光光度计 AFS-8530/ JX-BY[illegible]-24	[illegible]
	钴			0.008μg/m³

江西省贝源检测技术有限公司
Jiangxi Beyest Testing Technology Co.,Ltd.
Tel:0793-8698708 Web:www.jx-bytest.com

四、检测人员和时间

分析人员	肖瑶、毛钰芬	分析时间	2024.05.31-2024.06.20

五、执行标准

表4 检测项目参考标准一览表

排放口名称	检测项目	检测频次	烟温（℃）	含湿量（%）	流速（m/s）	含氧量（%）
烟气参数	汞	小时	138.7	18.78	14.6	7
焚烧炉废气处						
	铬、铂、钌、锰、镍		130.7	18.08	14.7	9.1

检 测 结 果

烟气参数	检测项目				
焚烧炉废气处理后排放口	钴	89704	9.84×10^{-5}	8.27×10^{-5}	8.8×10^{-6}
	锰	89704	1.90×10^{-3}	1.60×10^{-3}	1.7×10^{-4}
	铅	89704	2.48×10^{-3}	1.98×10^{-3}	1.1×10^{-4}
	铬	89704	3.74×10^{-3}	3.14×10^{-3}	3.4×10^{-4}
	砷	89704	0.0194	0.0163	1.7×10^{-3}
	铜	89704	9.60×10^{-3}	8.07×10^{-3}	8.6×10^{-4}
	锑	89704	5.66×10^{-3}	4.76×10^{-3}	5.1×10^{-5}

备注：焚烧炉基准含氧量为 11%。

现场采样示意图

职务：授权签字人

日期：2024 年 05 月 24 日

附图：

