HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-02/E/0

品昙西四环路与金桥路交汇处西南角

检测地址 淤

检测类别 废

河南省政院检测有限公司

声　　明

本报告未加盖[illegible]

未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

本公司对本报告有异议，请于收到本报告之日（以邮戳或领报告签字为准）起十日内向我公司提出书面复议申请，逾期该申请的，视为认可本报告。

检 测 结

检测类型	委托检测	采样日期	2024 年 10 月 15 日
样品编号	ZYTHJB2024-1783	检测依据	详见检测分析方法

一、[illegible]

1、[illegible]

2、[illegible]

3、[illegible]

4、[illegible]

[illegible]

检测项目	检测分析方法	检测分析仪器	检出限
有组织废气	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 HJ 543-2009	HNZY-WSB-HJ-445	0.2μg/m³
	砷		0.02μg/m³
	镉		0.008μg/m³
	锰		0.07μg/m³
	铍	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 及修改单	电感耦合等离子体质谱仪 iCAP RQ	0.008μg/m³
	镍			0.1μg/m³

	ND	/	/	--
9	ND	/	/	
	3.97×10^{-5}	3.35×10^{-5}	4.12×10^{-6}	0.1
1	ND	/	/	

焚烧炉	镉+铊[1]	1.03×10^{5}	平均值
废气排			

1.04×10^{-2}	8.97×10^{-3}	1.08×10^{-3}	--		铊	1.04×10^{5}	9.4

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	标干流量	氧含量	实测浓度	折算浓度	排放速率	检测结果 要求	限值 高度	排气筒
焚烧炉			9.1	1.23×10	1.05×10	$1.29\times10^{-}$			
气排	铬	1.04×10^{5}	9.4	1.12×10^{-4}	9.66×10^{-5}	1.16×10^{-5}	--	80	
	平均值	1.46×10^{-2}	1.24×10^{-2}	1.57×10^{-3}	1.4				

签发日期：2024.11.11 签 发：

签发人姓名：郭姬云