HNZYT-IV-[illegible]

221601060139
有效期2028年3月20日

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJD2024-2338

检测类型 委托检测

委托单位 泌阳县丰[illegible]源电力有限公司

项目名称 泌阳县丰和新能源电力有限公司泌阳县生活垃圾焚烧发电项目2024年半年度环境检测

检测地址 泌阳县西四环路与金桥路交汇处西南角

检测类别 固体废物

河南省政院检测有限公司

电子信箱：hnzytest@126.com 服务热线：400-1699-69[illegible] 公司网址：www.[illegible]
地址：郑州高新技术产业开发区长椿路11号9号楼A单元1层A101号 传真：0371-86058611 邮编：450001

声 明

一、 本报告未加盖“[redacted]检验检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、 本报告复制后未加盖“河南省质[redacted]检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

三、 本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。

四、 本报告内容经涂改、增删无效。

五、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

六、 未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。

七、 若对本报告有异议，请于收到本报告之日[redacted]内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

检 测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2024 年 12 月
检测类别	固体废物	分析日期	2024年12月13日-15日
委托编号	ZYTHJ20242338	检测依据	检测分析方法

二、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
固体废物	炉渣池	热灼减率	3 次/天，检测 1 天

三、质量保证及质量控制

1、 所使用的检测方法均现行有效；

2、 所使用的检测仪器均按规定进行检定或校准，并在有效期内；

3、 所涉及的检测人员均经培训考核合格后持证上岗；

4、 所使用的检测场所和环境均符合相关规范要求；

5、 所使用的关键试剂、耗材均经过验收，符合相关标准要求；

6、 所实施的检测活动均按照标准规范实施质量控制措施。

四、检测分析方法

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备名称、型号及编号	检出限
固体废物	热灼减率	固体废物 灼热减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	JY/YP 系列电子天平 YP3002 HNZYT/SB-HJ-101	0.2%

五、检测结果

（1）固体废物

检测点位	样品编号	样品状态
炉渣池	GF2423380（001-03）	灰黑色、固态、无异味

检测点位	检测项目	检测结果	执行标准	单位
炉渣池	热灼减率	1.8	5	%
		1.6		%
		1.6		%
备注	1.执行标准为《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014 表 1，执行标准值备注：/。 2.只对当时采集的样品负责。			

检测人员：董雪颜、徐亚鹏、李亮

编 制： 审 核：

签 发： 签发日期：

签发人姓名：郭姬云

——报告结束——