231712050363

检测报告

报告日期：2025年1月13日

湖北[illegible]检测有限公司

（加盖检测报告专用章）



测领域前沿等集体

9.本次检测的数据仅对送检样品保存期限内样品状态检测

法规和技术文件的规定。

10.如果项目左上角标注“*”，表示该项目为本

迅捷检测 报告编号：迅捷检字[2023]X034号

检测报告

	废水	★垃圾渗滤液排放口	E113.392063° N30.344424°	pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮、硫化物、总汞、六价铬、石油类、总镉、总砷、总铅	检测1天，检测4次
		pH值	无量纲	（16.2℃）	（16.4℃）	（16.1℃）	（16.3℃）	6.5-9.5	合格

[redacted]

注：垃圾渗滤液排放口废水执行西城区城镇污水处理厂接管标准、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一级标准限值及《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB 16889-2008）表2标准限值。

[redacted]

2、检测仪器设备经国家计量部门检定合格，并在有效期内使用。

3、检测仪器在使用前进行了校准，校准结果符合要求。

4、现场检测及样品的采集、保存、运输、储存等环节均按《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）等国家现行有关标准或技术规范进行。

5、检测过程中按《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）采用空白

[redacted]

空白检测结果见表4，质量控制统计结果见表5。

表4 废水空白检测结果统计表

五日生化需氧量	ND	合格	ND	合格
	ND	合格		
氨氮			ND	合格

氨氮	合格	合格	合格
总磷	合格	合格	合格
硫化物	合格	合格	/
		合格	合格
六价铬	合格	合格	/

四、检测项目分析方法、主要仪器及检出限

			电极法 HJ 1147-2020	pH 检测计		
mg/L		悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	YTL-2204万分之一电子天平	XJFX002-04	4
			水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐分光光度法 HJ 828-2017	多用途光化学反应仪		



附图2 现场监测点位图